

CHERRY SmartTerminal ST-1144



Les exécutions peuvent différer des illustrations

USB Smartcardterminal

Smart, stable et utilisable d'une main. CHERRY SmartTerminal ST-1144 permet la lecture et l'écriture de vos cartes à puce, et ce avec une puissance absorbée extrêmement faible. Contrôles d'accès, connexion réseau ou lecture / écriture de cartes à puce - ce lecteur de cartes à puce USB vous aide à protéger de manière simple et fiable vos données sensibles. Grâce à la certification aux normes internationales, telles que FIPS 201, CAC et CCID, il peut être utilisé partout.

Points forts

- Lecteur de smartcard USB de haute qualité
- Compatible OmniKey 3121 (Aviator)
- Compatible USB 2.0
- Utilisable d'une seule main grâce à son poids adéquat et à sa grande stabilité
- Lecteur de smartcard PC/SC
- Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Compatible CCID
- EMV2000 Level 1 agréé
- Certification CAC et FIPS 201
- Conformité TAA

Caractéristiques techniques:

Couleur du boîtier:

gris clair/noir

Poids (produit):

env. 300 g

Poids total (avec emballage):

env. 350 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 50 °C

Température de service:

0 °C à 60 °C

Consommation:

maxi 100 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

- cURus 
- VDE GS 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- FIPS 201 

Configuration système:

- Connexion USB

Volume livré:

- CHERRY SmartTerminal ST-1144
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

env. 75 x 51 x 55 mm

Dimensions emballage:

env. 117 x 59 x 147 mm

Emballage (version):

White-Box

Lecteur de smart card :

- Interface matériel: USB
- Homologations: EMVCo niveau 1
- Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacts: Lecteur mécanique à défilement
- Interface logiciel: CT-API, PC/SC, CCID
- Cycles d'insertion de carte: env. 100 000 activations
- Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les cartes selon ISO 7816
- Vitesse de transfert lecteur <=> carte: 412 903 Bit/s
- Vitesse de transfert lecteur <=> système: maxi 12 MBit/s
- Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 10
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 54

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

	Nom du produit	Référence de commande
1	CHERRY SmartTerminal ST-1144	ST-1144UB