

Câble HDMI 2.0 10m - Câble HDMI Actif 4K 60Hz - Certifié CL2 pour Installations Murales - Longue Câble Haut Débit UHD HDMI Robuste - HDR, 18Gbps - Mâle/Mâle - Noire

N° de produit: HD2MM10MA



Ce câble HDMI CL2 est conçu pour les installations murales encastrées. Il dispose également d'un amplificateur de signal actif qui permet une connexion jusqu'à 10 m de distance entre vos appareils HDMI, sans aucune perte de signal. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Le circuit d'amplification intégré du câble augmente le signal HDMI sans aucune alimentation externe. Il prend en charge des connexions plus longues que le HDMI standard. Le câble actif dispose également d'un câblage plus fin qui permet une plus grande flexibilité. C'est la solution parfaite pour vos installations murales encastrées.

Ce câble HDMI 4K prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Résolutions plus élevées, vitesses améliorées et images plus nettes : ce câble garantit les meilleures performances HDMI actuellement disponibles. C'est le câble idéal pour créer une expérience en home cinéma exceptionnelle, offrir un affichage numérique réaliste ou animer des présentations exceptionnelles.

Le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable.

Le modèle HD2MM10MA bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Remarque : Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement

connectés.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Pour les installations murales encastrées exigeant une classification incendie CL2
- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD
- Connectez des vidéoprojecteurs HDMI dans les salles de réunion, de classe ou de conférence

### Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI 4K** : câble HDMI 2.0 Ultra HD avec bande passante de 18 Gbit/s ; 4K 60 Hz UHD (3840 x 2160), HDR pour un taux de contraste élevé, format cinéma 21:9, 32 canaux audio à un taux d'échantillonnage de 1536 Hz et prise en charge vidéo 3D
- **CIRCUIT ACTIF** : l'amplificateur alimenté par bus actif permet d'augmenter la vidéo jusqu'à 9,1 m (aucune alimentation n'est nécessaire), prend en charge la colorimétrie BT.2020 et l'audio multi-flux jusqu'à 4 utilisateurs ; fonctionne conformément aux spécifications HDMI 2.0
- **CÂBLE DURABLE** : idéal pour les installations murales où la norme CL2 est requise ; gaine en PVC flexible ; blindage en aluminium Mylar et connecteurs plaqués or avec boîtier en métal pour améliorer l'intégrité du signal et bloquer les interférences électromagnétiques externes
- **APPLICATIONS** : long câble HDMI haute vitesse pour une utilisation à domicile/au bureau/en salle de réunion/en salle de conférence/en salle de classe, fonctionne avec votre ordinateur portable pour des présentations via écrans 4K, vidéoprojecteurs ou écrans avec fonctions CEC
- **CARACTÉRISTIQUES** : 10 m | Noir | HDMI 2.0 | cordon HDMI mâle-mâle | Gaine : PVC | Blindage EMI en aluminium Mylar | homologation CL2 | Garantie de 2 ans | Remarque : le connecteur HDMI portant la mention « TV » se branche sur le côté de l'écran

---

#### Prominence

Politique de garantie	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 30ft 10m Active High Speed Long HDMI 2.0 Cable 4K CL2 In-wall

---

#### Matériel

Placage du connecteur	Or
Type de gaine de	PVC - Polyvinyl Chloride

câble

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Résistance au feu Homologué CL2

ID du chipset Spectra7 - HT8181

#### Performance

Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Spécifications audio Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz

#### Connecteur(s)

Connecteur A HDMI (19 broches)

Connecteur B HDMI (19 broches)

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

#### Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 24 AWG

Longueur de câble 32.8 ft [10 m]

Longueur du produit 32.8 ft [10 m]

Largeur du produit 0.9 in [22 mm]

Hauteur du produit 0.4 in [11 mm]

Poids du produit 2.2 lb [1.0 kg]

Informations  
d'emballage

Package Length	12.4 in [31.5 cm]
Package Width	11.3 in [28.6 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Poids brut	2.3 lb [1.0 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Câble HDMI de 1 m

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

