

Mini Adaptateur USB-C vers HDMI - Convertisseur Vidéo USB Type-C vers HDMI 4K 30Hz avec Porte-Clés - Dongle USB-C DP Alt Mode vers HDMI - Compatible avec Thunderbolt 3

N° de produit: CDP2HDFC



Cet adaptateur compact USB-C™ vers HDMI® offre une solution ultra-portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C ou tout autre périphérique doté d'un port USB 3.1 Type-C à un écran HDMI 4K. L'adaptateur est équipé d'un porte-clés amovible rapide à connecter, qui se fixe facilement à la housse de votre ordinateur portable ou de votre vidéoprojecteur pour une portabilité optimale.

Ce convertisseur vidéo USB-C léger vous accompagne partout sans vous encombrer. Il se fixe facilement à votre mallette de transport et est suffisamment petit pour tenir dans votre poche, ce qui le rend idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau ou pour les travailleurs itinérants qui ont besoin de se connecter en déplacement.

La solution parfaite pour les opérations suivantes :

- Présentations haute résolution au bureau ou en déplacement
- Connexion de votre smartphone ou tablette à un écran HDMI
- Environnements de bureaux partagés

Évitez de perdre votre adaptateur vidéo grâce au porte-clés qui se fixe à votre mallette de transport pour que vous puissiez le conserver constamment avec vos appareils. Le porte-clés peut être facilement détaché ou fixé à l'adaptateur selon vos préférences et vos besoins. L'adaptateur est également doté d'un câble flexible de 3,3 cm intégré et pliable lui conférant un format compact.

Pour garantir une connexion simplifiée, cet adaptateur vidéo fonctionne avec tous vos périphériques Mac et Windows® USB Type-C™ et est également compatible avec Thunderbolt™ 3. Avec sa connectivité véritablement plug-and-play, il ne nécessite aucun logiciel ou pilote supplémentaire.

Le modèle CDP2HDFC bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran HDMI 4K au bureau ou en déplacement
- Connectez votre tablette ou smartphone équipé d'un port USB-C à un écran plus grand
- Ajoutez un second écran à votre poste de travail

Spécifications techniques

- **PERFORMANCES** : l'adaptateur USB-C (DP 1.2 Alt Mode/HBR2) vers HDMI 1.4 prend en charge la vidéo UHD 4K 30 Hz (3840 x 2160), l'audio 7,1 canaux, HDCP 2.2/1.4 | 1080p et Thunderbolt 3 compatible USB-C vers dongle HDMI
- **DESIGN PORTABLE** : l'adaptateur USB-C vers HDMI compact et léger est idéal pour les déplacements ; il est équipé d'un câble enroulé flexible et d'un anneau porte-clés amovible qui se fixe en toute sécurité à votre sac
- **COMPATIBILITÉ** : Dell XPS, Precision et Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon et Extreme, Microsoft Surface Book et Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre et ZBook et Chromebook
- **TESTÉ ET VÉRIFIÉ** : convertisseur USB-C vers HDMI (connecteur mâle vers femelle) compatible avec les écrans et téléviseurs 4K/1080p tels que Dell, Samsung, Asus, Acer et LG et les projecteurs tels que Sony, Christie, LG, NEC et Epson
- **FACILE À UTILISER** : l'adaptateur USB-C vers HDMI prend en charge la configuration Plug-and-Play sans pilote et est compatible avec macOS, Windows 10, Linux, Chrome OS, Android ; fonctionne avec tout appareil USB Type-C ou TB3 (DisplayPort sur USB-C)

Prominence

Politique de garantie	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Compact USB C to HDMI Adapter - 4K 30Hz - HDMI Video Converter

Matériel

Entrée AV	USB-C
-----------	-------

Nombre de ports	1
Sortie AV	HDMI - 1.4
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Realtek RTD2171U

Performance

Video Revision	HDMI 1.4
Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - Signal audio 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration


Configurations du système et du câblage	Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur
---	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique



Longueur de câble	0.1 in [3.3 mm]
Longueur du produit	1.3 in [32.0 mm]
Largeur du produit	1.9 in [48 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
Poids du produit	0.6 oz [17 g]

Informations
d'emballage

Package Length	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Poids brut	0.8 oz [21.5 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur USB-C vers HDMI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

