

Baie Serveur 25U à 4 Montants - Profondeur 7-35"/18-89cm - Armoire Rack  
Ventilée/Verroillable sur Roulettes pour matériel Réseau/IT/Data - Bouclettes  
Auto-Agrippantes - Dell PowerEdge HP ProLiant

N° de produit: RK2537BKM



Ce rack de serveur 25U fournit une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils de 19" à montage en rack, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Ce rack est compatible avec les équipements conformes à la norme EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 1 500 kg.

Ce rack offre plusieurs fonctionnalités qui facilitent l'installation de votre équipement. Ses rails de montage ajustables vous permettent de modifier facilement la profondeur des rails de 7 à 35 cm pour que votre équipement occupe toute la profondeur disponible. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack est doté d'orifices en œillet sur les panneaux supérieur et inférieur qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Le rack est également doté de pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement et de rails de montage sans outils pour accessoires pour que vous puissiez monter des gestionnaires de câbles verticaux OU et des unités de distribution d'alimentation.

Pour simplifier la gestion de câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles. Vous pouvez couper le tissu auto-agrippant à n'importe quelle taille et relier les câbles de votre équipement entre eux ou en les fixant au rack.

Pour simplifier son installation, le rack est livré entièrement assemblé.

Pour garantir la sécurité de votre équipement monté en rack, ce rack possède des portes grillagées verrouillables à l'avant et à l'arrière qui améliorent la circulation de l'air afin d'assurer un refroidissement passif.

Le rack dispose également d'un panneau latéral amovible doté d'un dispositif de verrouillage rapide indépendant vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation. De plus, vous pouvez enlever un panneau supérieur à raccordement rapide sans que cela interfère avec les chemins de câble qui passent dans votre rack.

L'armoire est dotée de roulettes qui vous permettent de facilement la déplacer dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces selon les besoins.

Le modèle RK2537BKM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Adapté aux magasins spécialisés et aux centres de réparation dotés d'une espace limité mais dont la sécurité des équipements montés en rack doit être assurée
- Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire
- Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou votre studio de télévision

### Spécifications techniques

- **RACK SÉCURISÉ DEMI-HAUTEUR** : armoire serveur 25 U 19 pouces à 4 montants avec profondeur réglable jusqu'à 35 pouces, profondeur interne de 42,3 pouces, portes à double panneau pour une meilleure accessibilité, portes et côtés verrouillables avec clés incluses
- **ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ AVEC ROULETTES** : pré-construit pour une utilisation intensive avec roulettes et pieds de mise à niveau pour une maniabilité et une stabilité accrues ; vis/écrous cage et bande auto-agrippante fournis pour faciliter le montage de l'équipement
- **CONCEPTION ET VENTILATION** : armoire de données mobile à roulettes avec portes grillagées robustes et panneaux supérieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air ; partie supérieure également amovible pour le passage des câbles ; intervalles 1U marqués pour faciliter l'identification
- **COMPATIBILITÉ** : compatible EIA/ECA-310-E pour les équipements de serveur/gestion de réseau, en particulier des marques telles que HPE ProLiant, Dell PowerEdge et Lenovo ThinkSystem ; portes arrière séparées pour réduire les besoins en espace d'accès arrière
- **CARACTÉRISTIQUES** : garantie de 5 ans | Boîtier d'armoire autonome 25 U 19 pouces | Profondeur de montage 7 à 35 pouces | Capacité fixe de 1 500 kg | Vis/écrous cage M6 | Ruban auto-agrippant

de 3 m | Pattes de mise à la terre

---

Matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Politique de garantie          | 5 Years  |
| Fixation sur le mur            | Non  |
| Type de rack                   | 4 montants   |
| Type de cadre                  | Armoire fermée   |
| Hauteur U                      | 25U  |
| Caractéristiques particulières | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rails de montage réglables</li> <li>Languettes de compartiments intégrées</li> <li>Gestion des câbles intégrée</li> <li>Patte(s) de mise à la terre</li> <li>Pieds de mise à niveau</li> <li>Marquage U</li> <li>Livré complètement assemblé</li> <li>Roulettes (incluses)</li> </ul> |
| Profil de rail de montage      | G-Shape  |
| Mounting Hole Types            | Carré (pour écrou cage)  |
| Normes de l'industrie          | EIA/ECA-310-E  |

---

Performance

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 3315.0 lb [1500 kg] |
|------------------------------|---------------------|

---

Caractéristiques physiques

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Couleur             | Noir           |
| Type de porte avant | Maille d'acier |



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Caractéristiques de la porte avant   | Verrou à clé sécurisé avec porte avant amovible                 |
| Type de panneau latéral              | Acier   |
| Caractéristiques du panneau latéral  | Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles          |
| Type de panneau arrière              | Maille d'acier  |
| Caractéristiques de la porte arrière | Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible |

---

Product  
Measurements

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Largeur interne                | 23.7 in [60.1 cm]  |
| Profondeur interne             | 3.5 ft [1.1 m]     |
| Longueur du produit            | 3.5 ft [1.1 m]     |
| Largeur du produit             | 23.8 in [60.4 cm]  |
| Hauteur du produit             | 3.9 ft [1.2 m]     |
| Poids du produit               | 180.8 lb [81.8 kg] |
| Profondeur de montage maximal  | 35.2 in [89.3 cm]  |
| Profondeur de montage minimale | 7.1 in [18 cm]     |
| Hauteur avec roulettes         | 4.1 ft [1.2 m]     |

---

Informations  
d'emballage

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Emballage à plat | Non                 |
| Package Length   | 3.8 ft [1.2 m]      |
| Package Width    | 26.8 in [68.0 cm]   |
| Package Height   | 4.8 ft [1.4 m]      |
| Poids brut       | 252.6 lb [114.3 kg] |

---

Contenu du  
paquet

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | Armoire serveur                     |
|                       | Écrous cage M6                      |
|                       | Vis M6                              |
|                       | Rondelles à collerette en plastique |
|                       | Clés                                |
|                       | Clé hexagonale                      |
|                       | Bande auto-agrippante de 3 m        |
|                       | Manuel d'utilisation                |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

