

EcoTank ET-M3180



Imprimez, numérissez, copiez et faxez avec ce multifonction EcoTank bénéficiant d'une autonomie pouvant atteindre 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat, d'une garantie de trois ans et de la connectivité Ethernet, Wi-Fi et USB.

Multifonction EcoTank monochrome conçu pour l'entreprise, avec un coût total de possession extrêmement faible et un design à la fois convivial, élégant et compact. Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie en standard dès l'achat et rechargez proprement et simplement avec un ingénieux système de bouteille d'encre. Connectivité Wi-Fi, USB et Ethernet, prise en charge du langage d'impression PCL et temps de sortie rapide de 6 secondes pour une productivité élevée.

Faites des économies

Une haute capacité en encre alliée à la technologie économique Jet d'Encre Professionnel Epson offrent un très faible coût total de possession et un coût à la page particulièrement compétitif.

Gagnez du temps

Cette imprimante sans cartouche d'une grande fiabilité est dotée d'un système de remplissage d'encre avancé et de bouteilles d'encre faciles d'utilisation, réduisant au minimum les interventions. Grâce au positionnement en façade du réservoir d'encre, cette nouvelle conception est compacte et offre une grande facilité d'accès pour la recharge, ainsi qu'un affichage clair du niveau d'encre. Aucun préchauffage, un temps de sortie de la première page de six secondes et une vitesse d'impression de 20 ppm ISO garantissent des travaux rapides et d'une grande fluidité.

Réalisez des économies d'énergie

Contrairement au laser, notre technologie d'impression à froid Jet d'Encre professionnel permet de réduire la consommation d'énergie et les factures d'électricité.

Fonctionnalités professionnelles

Avec ses connectivités Wi-Fi, Ethernet et USB et son faible encombrement, ce multifonction trouvera parfaitement sa place sur un bureau, pour une connexion aisée à l'ordinateur de l'utilisateur.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible coût total de possession et faible consommation d'énergie**
Maintenez des coûts d'impression extrêmement bas
- **Haute capacité en encre**
Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat
- **Gagnez du temps**
Impression, numérisation, copie et fax
- **Conçu pour l'entreprise**
Impression Recto Verso et langage d'impression PCL
- **Connexion facile**
Wi-Fi, USB et Ethernet

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Configuration des buses	400 buses noir
Taille de goutte minimale	2,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Catégorie	Home Office, Groupe de travail, Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	20 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	9 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	39 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	5.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 pages par mois
Couleurs	Noir

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	7 cpm (Monochrome, Recto simple, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 7 cpm (Couleur, Recto simple, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF));
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	100 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 180 pages (ITU-T Tableau No.1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Fax Preview, Polling Reception

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	99
Taille maximale de copie	A4

EcoTank ET-M3180

CONTENU DE LA BOÎTE

- X2 ink bottles
- Document de garantie
- Appareil principal
- Câble électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank ET-M3180

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau IPP, LDP, Port 9100, WSD

Protocoles pour la gestion du réseau SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping

Protocoles de la numérisation réseau WSD-Scan

Connexions

USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Protocoles réseau TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Letter, Executif, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe)

Chargeur automatique de documents 35 pages

Poids de papier qui convient 64 g/m² - 256 g/m²

Recto/verso Oui

Capacité du bac de sortie papier 100 Feuilles

Alimentation papier standard 250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale

Standard paper tray(s) ac papier de 250 feuilles

Capacité papier maximum en entrée 250

Chemin papier arrière (médiasspéciaux) Oui

Nombre de bacs papier 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandés À partir de 1 à 3

Consommation d'énergie 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), 5,7 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,18 kWh/week

Gamme de tension/ Fréquence nominale AC 220 V - 240 V

Dimensions du produit 375 x 347 x 346 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 7,3 kg

Niveau sonore 6,9 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 56 dB(A) selon ISO 9226

Systèmes d'exploitation compatibles Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)

Puissance acoustique Fonctionnement : 6,9 B (A)

Pression acoustique Fonctionnement : 56 dB(A)

Services d'impression mobile et via le cloud Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Alimentation électrique 220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques Bluetooth

Ecran LCD Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 6,1 cm

Gestion des médias Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire)

Cartes mémoire N/D

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations PCL5e, PCL6

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site, 100.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, [cliquez ici](#).
Extensions de garantie optionnelles disponibles

CONSOMMABLES

- 111 EcoTank Pigment black ink bottle C13T03M140 6.000 pages
- Collecteur encre usagée C13T04D100

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CG93402
Code EAN	8715946655215
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	2 Pièces

EcoTank ET-M3180

RENDEMENT DE L'ENCRE



111



6.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-10-23

EPSON[®]