

Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Product ID: MDP2VGAMM6B



Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM6B de 1,8 mètre vous permet de connecter directement votre appareil doté d'un port Mini DisplayPort (tel qu'un Macbook® ou tout appareil Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP) à un écran ou vidéoprojecteur VGA, le tout sans adaptateur ni câble supplémentaire. Il s'agit d'une solution économique rendant votre ordinateur Mini DisplayPort compatible avec un écran ou vidéoprojecteur VGA.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble MDP2VGAMM6B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle
- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

Features

- Convertisseurs Mini DisplayPort actifs vers VGA
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Mini-DisplayPort
	ID du chipset	Analogix - 9832
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	VGA
	Type adaptateur	Câbles adaptateurs
Performance	Longueur max. de câble	6 ft [1.8 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.7 in [19 mm]
	Largeur du produit	1.5 in [37 mm]
	Longueur de câble	6 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	72 in [1830 mm]
	Poids du produit	3.6 oz [101.3 g]
Informations d'emballage	Poids brut	4.3 oz [123 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.